



| Дата выпуска:  
01/2022

## ПРИСАДКА ДЛЯ БЕНЗИНА

Присадка для бензина используется как добавка бензину для снижения потребления топлива и предотвращения образования осадка на поршневых пальцах, поршнях, клапанах, свечах и других поверхностях камеры сгорания, а также на всасывающе-выпускающей клапанной системе двигателя. Улучшает сжигание и экономит топливо в любых условиях эксплуатации двигателя.

### Применение

Одна бутылка на 50л бензина.

### Спецификации

Внутренний стандарт M5.02.003

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	7,5-10
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	920-930
TBN	mg KOH/g	BAS ISO 3771	9,0-13,0

**Тара:** 0.10L **0.25л** 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L 200L

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**