



| Дата выпуска:
01/2022

ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Присадка для дизельного топлива – продукт последнего поколения, предназначенный для более легкого старта двигателя при низкой температуре, улучшения текучести и фильтруемости.

Применение

Использование присадки обеспечивает более легкий старт двигателя при низкой температуре (до -25°C), лучшую текучесть и фильтруемость при низкой температуре, улучшает смазочные характеристики и чистоту форсунок и клапанов, повышает защиту от коррозии и сгорание, а также позволяет сэкономить топливо. Также повышает цетановое число более чем на 2 единицы и снижает выбросы вредных газов.

Спецификации

Внутренний стандарт M5.02.001

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	3,5-5,5
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	840-865
TBN	mg KOH/g	BAS ISO 3771	7,0-9,0

Тара: 0.10L **0.25L** 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10L** 20L **200L**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**