



| Дата выпуска:
01/2022

DIESEL LUBE PLUS

Присадка для дизельного топлива Diesel Lube Plus – присадка, рекомендованная как добавка к евродизелю для улучшения смазочных характеристик самого топлива и защиты чувствительных деталей системы впрыска от износа.

Применение

Присадка для дизельного топлива Diesel Lube Plus особенно рекомендуется для двигателей старых автомобилей, работающих на дизельном топливе D2. Добавление этой присадки формирует защитный слой на металлических поверхностях системы впрыска топлива, снижая тем самым трение и увеличивая смазываемость. Совместима с другими добавками для двигателей.

Защищает от износа топливный насос высокого давления, непосредственную, косвенную и common rail систему впрыска топлива. Случайное добавление Diesel Lube Plus в большей концентрации не приводит к негативным эффектам, а лишь увеличивает смазываемость. Применение:

DIESEL LUBE PLUS	0,25 л	0,5 л	1 л
DIZEL GORIVO	50 л	100 л	200 л

Спецификации

Внутренний стандарт M5.02.004

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	2,9-3,5
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	905
Температура вспышки, min	°C	BAS ISO 2592	170
Кислотное число	mgKOH/g	ISO 6618	7,0-8,5

Тара: 0.10L 0.25л 0.5л 0.6L 1л 2L 4L 10L 20L 200L

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**