



| Дата выпуска:  
10/2023

## ГИПОИДНОЕ МАСЛО В SAE 80W-90

Гипоидное масло В SAE 80W-90 – Минеральное трансмиссионное масло для высоконагруженных зубчатых передач, дифференциалов и ведущих мостов.

### Применение

Предназначено для дифференциалов и мостов автомобилей, коммерческого транспорта, строительной и спецтехники, для которых рекомендуется уровень качества API GL-5.

### Спецификации

API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE ML 07A/08/16B/16C/17B/19B/21A, DAF, MAN 341 Type E1; MAN 342 Type M1; MB 235.0; VOITH 132.00374400; VOLVO 97310

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 80W-90
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	15,8
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	100
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	896
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Динамическая вязкость (Brookfield) при -26°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1л 2L 4л 200л

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**