



| Дата выпуска:  
01/2022

## LITMA 000 EP

Litma 000 EP – литиевая многофункциональная консистентная смазка, произведенная из 12-гидрооксистеарата лития, тщательно подобранным базового масла и присадок для улучшения способности выдерживать повышенные нагрузки и износ.

### Применение

Используется для смазывания трибомеханических узлов центральных систем смазывания в промышленности и особенно для смазывания транспортных средств в точках опоры, вращения, подвешивания. Обладает исключительными смазочными характеристиками и высокой выносливостью на протяжении продолжительного смазывания. Может применяться в широком температурном диапазоне от -20°C до 130°C.

### Спецификации

ISO 6743 – 9: L – XCCNB000; DIN 51826: GP000K – 30; DIN 51502

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Рабочая пенетрация	mm/10	BAS ISO 2137	445-475
Коррозия на Cu, 3h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b
Оксидационная стабильность, max.	kPa	ASTM D 942	35,0
EMCOR test – 168 <sup>h</sup> (дистиллированная вода)	оценка	ISO 11007 (DIN 51802) (IP 220)	0/0

**Тара:** 0.4kg 0.85kg 3kg **18кг** 50kg 180кг

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**