



Дата выпуска:  
10/2023

## МАТИК DX III

Matik DX III – Универсальная рабочая жидкость для АКПП и ГУР. Обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками, противоизносными свойствами и высокой стойкостью к окислению.

### Применение

Рекомендована для применения в АКПП ведущих международных производителей, а также в качестве рабочей жидкости ГУР и гидравлических систем дорожного транспорта и спецтехники, для которых рекомендованы жидкости уровня Dexron III.

### Спецификации

GM DEXRON IIIG/H; GM DEXRON IID; GM type A suffix A; ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/14A/09/11A-B/17C/21L; MAN 339 Z-1, V-1; CAT TO-2, ALLISON C-4; ALLISON TES 389; FORD MERCON; MB 236.1/ 236.5/236.6/236.7/236.9/236.11; Voith 55.6335 (G 607); VOLVO 97340

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	7,6
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	180
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	846
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-45

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4L 10L 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**