



| Дата выпуска:
10/2023

МАТИК DX II

Matik DX II – Универсальная рабочая жидкость для АКПП и ГУР. Обладает улучшенными противоизносными свойствами и стойкостью к окислению.

Применение

Рекомендована для применения в качестве рабочей жидкости АКПП, ГУР и гидравлических систем, для которых рекомендованы жидкости уровня Dexron II.

Спецификации

GM DEXRON II D; Voith 55.6335.xx (G 607); MAN 339 Z1/V1; Allison C-4; MB 236.7; FORD M2C 138 CJ/166H; Caterpillar TO-2; Volvo 97335; ZF TE-ML 05L/09/21L

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	7,1
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	160
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	864
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-40

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**