



| Дата выпуска: 09/2023



## ОПТИМА MAGNUM SAE 5W-30

Optima Magnum SAE 5W-30 — Синтетическое моторное масло. Рекомендовано для автовладельцев, которые хотят сохранить стандартный интервал замены в тяжелых условиях эксплуатации, включая городские пробки, тяжелые нагрузки, сложные погодные условия. Сокращает расход топлива.

### Применение

Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе турбированных.

### Спецификации

ACEA A3/B4; API SL; MB 229.5 /229.3/226.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; OPEL GM-LL-A/B-025; Renault RN 0700/0710

### Физико-химические характеристики

| Характеристика                        | Единица            | Метод        | Показатель |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Градация вязкости                     |                    |              | SAE 5W-30  |
| Вязкость при 100°C                    | mm <sup>2</sup> /s | BAS ISO 3104 | 11,6       |
| Индекс вязкости, min.                 | -                  | BAS ISO 2909 | 161        |
| Плотность при 15°C                    | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D 5002  | 854        |
| Температура вспышки, min.             | °C                 | BAS ISO 2592 | 225        |
| Температура текучести                 | °C                 | BAS ISO 3016 | -36        |
| Динамическая вязкость (CCS) при -30°C | mPas               | ASTM D 5293  | 5750       |
| Щелочное число (TBN)                  | mg KOH/g           | BAS ISO 3771 | 9,6        |

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**