



Дата выпуска:
01/2022

PERMANT ECONOMIC -40

Permant Economic -40 – готовая охлаждающая жидкость, созданная на базе моноэтиленгликоля в комбинации с ингибитором коррозии. Не содержит потенциально вредные вещества, такие как нитриты, амины, фосфаты, благодаря чему не наносит вред окружающей среде.

Применение

Предназначена для защиты двигателя и всей системы охлаждения от смерзания, перегрева, ржавчины, коррозии, кавитации и вспенивания с сохранением максимальной чистоты системы охлаждения. Полностью безопасна для использования во всех двигателях из серого чугуна и алюминия, а также в системах охлаждения, содержащих конструкционные детали из алюминия и сплава меди. Обеспечивает полную защиту системы на протяжении 3 лет.

Спецификации

BS 6580; AFNOR NFR 15-601; SAE J 1034; ASTM D 3306; VW TL 774-C (G11); MB 326.0; MAN 324 NF; BMW N 600 69.0; Ford WSS-M97B44-C; SRPS H.Z2.010, Hibridni, Tip III

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Цвет	-	Визуально	зеленый
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D1122	1050-1090
pH	-	ASTM D1287	7,0-9,5
Температура кипения, min.	°C	ASTM D1120	110
Температура смерзания, max.	°C	ASTM D1177	-38

Потеря массы (мг/эталон)

	Медь	Припой	Латунь	Сталь	Чугун	Алюминий
ASTM D 3306	10	30	10	10	10	30
Permant Economic	0,9	3,9	0,6	3,6	2,9	13,7

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**