



| Дата выпуска:
10/2023

TRANSLUBE GL-4 SAE 80W-90

Translube GL-4 SAE 80W-90 – Трансмиссионное масло для механических коробок передач.

Применение

Предназначено для смазывания зубчатых передач, преимущественно используемых в синхронизированных коробках передач коммерческого транспорта, легковых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники.

Спецификации

API GL-4; MB-235.1; ZF TE-ML 08/16A/17A/19A; MIL-L-2105

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 80W-90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	15,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	110
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	896
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Динамическая вязкость (Brookfield) при -26°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4L **10** 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**