



| Дата выпуска: 01/2022

UNK 4

UNK 4 – висококачественная жидкость для гидравлических тормозов, обладающая исключительными эксплуатационными характеристиками и высокой температурой кипения. Сформулирована на базе полигликоля, гликоэфира и борных эфиров, ингибиторов коррозии и окисления.

Применение

Предназначена для передачи давления в гидравлических тормозных системах всех видов автотранспор которых рекомендован уровень качества DOT-4. Может использоваться для гидравлических м автотранспортных средствах, сельскохозяйственной и строительной технике, а также в амортизаторах и гидравлических системах, для которых производители рекомендуют флюид такого типа.

Спецификации

SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4, DBL 7760.40, N 05171, ESD-M6C57-A

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Вязкость при 100°C, min	mm ² /s	BAS ISO 3104	1,5
Вязкость при -40°C, max	mm ² /s	BAS ISO 3104	1800
Температура кипения, min.	°C	LQF-044	230
«Мокрая» температура кипения, min.	°C	-	155
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	1070
pH	-	ISO 4925	7-11,5

Тара: 0.10L 0.25л 0.5л 0.6L 1л 2L 4L 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net