



| Дата выпуска:
01/2022

UNK RACING DOT 5.1

UNK RACING DOT 5.1 – висококачественная синтетическая жидкость для тормозов на базе полигликоля и гликоэфира. Предназначена для использования в тормозных системах гоночных автомобилей, работающих в экстремальных условиях.

Применение

Предназначено для гидравлических тормозов гоночных автомобилей и мотоциклов в экстремальных условиях эксплуатации на кольцевых, горных и раллийных гонках. Рекомендуется также водителям других моделей автомобилей и мотоциклов, предпочитающих «агрессивный» стиль вождения и тормозящих чаще и резче.

Спецификации

SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class 5.1, FMVSS 116 DOT 5.1

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C, min	mm ² /s	BAS ISO 3104	1,5
Вязкость при -40°C, max	mm ² /s	BAS ISO 3104	900
Температура кипения, min.	°C	LQF-044	260
«Мокрая» температура кипения, min.	°C	-	180
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	1050
pH	-	ISO 4925	7,0-11,5

Тара: 0.10L 0.25л 0.5л 0.6L 1л 2L 4L 10L 20L 200L

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**